


14020 - RACCORDO MASCHIO



Prodotto	dxR	H	I	E	I2	PN	peso (kg)
140200016003	16x3/8"	73	59	32	13	10	0,032
140200016005	16x1/2"	79	59	39	16	10	0,032
140200016007	16x3/4"	80	59	39	17	10	0,033
140200020005	20x1/2"	71	50	42	17	10	0,023
140200020007	20x3/4"	71	50	42	18	10	0,024
140200025005	25x1/2"	75	54	50	17	10	0,034
140200025007	25x3/4"	75	54	50	17	10	0,035
140200025010	25x1"	77	50	50	20	10	0,037
140200032007	32x3/4"	82	66	61	18	10	0,058
140200032010	32x1"	84	60	61	20	10	0,058
140200032013	32x1 1/4"	86	58	61	22	10	0,065
140200040010	40x1"	97	73	73	20	10	0,090
140200040013	40x1 1/4"	99	73	73	20	10	0,094
140200040015	40x1 1/2"	98	73	73	22	10	0,095
140200050015	50x1 1/2"	107	80	92	22	10	0,147
140200050020	50x2"	110	90	92	26	10	0,152
140200063020	63x2"	120	99	106	26	10	0,273
840206075020	75x2"	188	154	132	26	10	0,690
840206075025	75x2 1/2"	191	154	132	29	10	0,700
840206075030	75x3"	195	154	132	33	10	0,740
840206090020	90x2"	240	162	152	26	10	1,030
840206090025	90x2 1/2"	233	160	152	29	10	1,125
840206090030	90x3"	230	163	152	33	10	1,116
840206090040	90x4"	223	181	152	38	10	1,120
840206110030	110x3"	258	215	181	33	10	1,780
840206110040	110x4"	267	215	181	42	10	1,916

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua

UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione ECOFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per fluidi in pressione, irrigazione e giardinaggio								
MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) e gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale (POM)								
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100								
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari								
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione								
FILETTATURE	Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C								
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th><th>Coefficiente ft</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td><td>1</td></tr> <tr> <td>30°C</td><td>0,87</td></tr> <tr> <td>40°C</td><td>0,74</td></tr> </tbody> </table> PFA = ft x PN		Temperatura	Coefficiente ft	20°C	1	30°C	0,87	40°C	0,74
Temperatura	Coefficiente ft								
20°C	1								
30°C	0,87								
40°C	0,74								