


14030 - RACCORDO FEMMINA



Prodotto	dxRp	H	I	E	I2	PN	peso (kg)
140300016005	16x½"	77	55	39	19	10	0,037
140300016007	16x¾"	79	56	39	19	10	0,035
140300020005	20x½"	71	51	42	18	10	0,026
140300020007	20x¾"	72	51	42	19	10	0,029
140300025007	25x¾"	75	54	50	19	10	0,038
140300025010	25x1"	80	54	50	21	10	0,042
140300032007	32x¾"	82	61	61	19	10	0,062
140300032010	32x1"	84	61	61	21	10	0,062
140300040010	40x1"	97	73	73	21	10	0,097
140300040013	40x1¼"	101	73	73	25	10	0,112
140300040015	40x1½"	101	73	73	25	10	0,122
140300050015	50x1½"	107	82	92	25	10	0,173
140300050020	50x2"	112	82	92	30	10	0,192
140300063020	63x2"	119	86	106	30	10	0,262
840306075020	75x2"	193	135	132	30	10	0,685
840306075025	75x2½"	176	135	132	33	10	0,650
840306090030	90x3"	223	184	152	39	10	1,190
840306090040	90x4"	244	215	180	46	6	1,410
840306110030	110x3"	244	184	152	43	10	1,940
840306110040	110x4"	264	215	180	39	6	1,947

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua

UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO

1/1

I raccordi a compressione ECOFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per



fluidi in pressione, irrigazione e giardinaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) e gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale (POM)								
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100								
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari								
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione								
FILETTATURE	Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C								
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th><th>Coefficiente ft</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td><td>1</td></tr> <tr> <td>30°C</td><td>0,87</td></tr> <tr> <td>40°C</td><td>0,74</td></tr> </tbody> </table> PFA = ft x PN		Temperatura	Coefficiente ft	20°C	1	30°C	0,87	40°C	0,74
Temperatura	Coefficiente ft								
20°C	1								
30°C	0,87								
40°C	0,74								