
PLASSON®

# 25365 - SARAC. C.OVALE CUNEO GOMM. PN25






| Prodotto | DN | D | H | L | a | n°giri di chiusura | interasse | Ø fori | n°fori | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FS25365040** | 40 | 150 | 235 | 240 | 14 | 12,5 | 110 | 19 | 4 | 25 | 10,300 |
| **FS25365050** | 50 | 165 | 235 | 250 | 14 | 12,5 | 125 | 19 | 4 | 25 | 10,500 |
| **FS25365065** | 65 | 185 | 250 | 270 | 17 | 13 | 145 | 19 | 4 | 25 | 13,200 |
| **FS25365080** | 80 | 200 | 290 | 280 | 17 | 16 | 160 | 19 | 8 | 25 | 19,000 |
| **FS25365100** | 100 | 235 | 325 | 300 | 19 | 20 | 190 | 23 | 8 | 25 | 24,400 |
| **FS25365125** | 125 | 270 | 362 | 325 | 19 | 25 | 220 | 28 | 8 | 25 | 34,200 |
| **FS25365150** | 150 | 300 | 425 | 350 | 19 | 30 | 250 | 28 | 8 | 25 | 44,800 |
| **FS25365200** | 200 | 360 | 505 | 400 | 24 | 33,5 | 310 | 28 | 12 | 25 | 64,800 |

| RIFERIMENTI NORMATIVI | |
|---|---|
| UNI EN 1074-1 e 1074-2 – Valvole per la fornitura di acqua – Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica<br><br>UNI EN 1563 - Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale<br><br>UNI EN 558-SERIE 14 - Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni flangiate - Valvole designate per PN e per classe<br><br>UNI EN 10088-1 – Acciai inossidabili – Parte 1: Lista degli acciai inossidabili<br><br>UNI EN 1092-2 - Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange di ghisa | UNI EN 12266-1 - Valvole industriali - Prove di valvole metalliche - Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori<br><br>UNI EN 19 - Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche<br><br>UNI EN 681-1 - Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata<br><br>EN 12164 - Rame e leghe di rame - Barre per torneria |



**PLASSON Italia Srl** Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
**Ufficio Tecnico 0143 609930** - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

PLASSON®

SCHEDA TECNICA

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| MATERIALI | CORPO: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7<br>COPERCHIO: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7<br>CUNEO: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7<br>GOMMA: EPDM (NBR a richiesta)<br>DISTANZA FLANGE: EN 558-1<br>CHIUSURA: Destrorsa (a richiesta sinistrorsa)<br>PASSAGGIO: Totale<br>MADREVITE: Ottone<br>VERNICIATURA: Epossidica min.250µm<br>PARAPOLVERE: 1 Guarnizione<br>TENUTA ASTA: 3 O-ring<br>ASTA DI MANOVRA: Inox AISI 420 (a richiesta 303/316L)<br>T° DI ESERCIZIO: 0° - 70° C |
| DESTINAZIONE D'USO | Tubi in diversi materiali (PE, PVC, ghisa, acciaio, cemento amianto) |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. Certificato di prova emesso da ITA Istituto Tecnologie Avanzate. Rivestimento epossidico conforme a DIN 30677 e marchio di qualità GSK |
| CAMPO D'APPLICAZIONE | Acqua – conformi e UNI EN 1074-1 e 1074-2 |
| FLUIDI | Convogliamento di fluidi in pressione quali:<br>- acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione massima PN40 se non diversamente indicato<br><br>Convogliamento di fluidi non in pressione |
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO | da 0° a 70°C |
| PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO | La Pressione Nominale (PN) indicata può essere pari a PN10, PN16, PN25, o PN40 per temperature non superiori a 70°C (se non diversamente indicato) |
| PARTICOLARITA' COSTRUTTIVE | **DN250 e DN300 dotate di cuscinetto assiale per ridurre lo sforzo di manovra**<br> |
| BULLONI E COPPIA DI SERRAGGIO | SEQUENZA DI SERRAGGIO |




**PLASSON Italia Srl** Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
**Ufficio Tecnico 0143 609930** - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

PLASSON®

SCHEDA TECNICA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| DN | Bolts | | | Torque(máx.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
| 40 | M16 | | M16 | 45Nm | 60Nm | 80Nm |
| 50 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 100 | | | M20 | | | 120Nm |
| 125 | | | M24 | | | 200Nm |
| 150 | M20 | | | 70Nm | 90Nm | |
| 200 | | | | | | |
| 250 | M20 | M24 | M27 | | 180Nm | 260Nm |
| 300 | | | | | | |
| 350 | | | M30 | | | 290Nm |
| 400 | M24 | M27 | M33 | 150Nm | 220Nm | 390Nm |
| 450 | | | | | | |
| 500 | | M30 | | | 250Nm | |
| 600 | M27 | M33 | M36 | 200Nm | 300Nm | 520Nm |




## NOTE

| | |
|---|---|
| Completa di volantino | Disponibile a richiesta fino al DN 300 |



**PLASSON Italia Srl** Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
**Ufficio Tecnico 0143 609930** - tecnico@plasson.it - www.plasson.it