PLASSON®

5361 - PORTAGOMMA FILETTATO



Prodotto	Rxd	H	C	Lt	B	PN	peso (kg)
053601012004	¼"x12	49	16	11	12	16	0,006
053601016003	3/8"x16	58	22	13	12	16	0,012
053601020005	½"x20	64	23	16	12	16	0,018
053601025007	¾"x25	72	30	17	12	16	0,034
053601030010	1"x30	84	36	19	16	16	0,043
053601040013	1¼"x40	91	46	22	16	16	0,070
053601050015	1½"x50	94	50	22	16	16	0,100
053601060020	2"x60	118	65	26	12	16	0,163
053601060025	2½"x80	110	80	29	20	16	0,255

RIFERIMENTI NORMATIVI	
UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)	UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) PVC-U250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm2, ove non diversamente indicato
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U. Attacchi filettati: materiali plastici
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. n° 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

SCHEDA TECNICA

PLASSON®

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella
T esercizio / PFA* bar / PFA* bar / PFA* bar 10° - 25° / 16 / 10 / 6 25° - 30° / 14,4 / 9 / 5,4 30° - 35° / 12,8 / 8 / 4,8 35° - 40° / 11,2 / 7 / 4,2 40° - 45° / 10 / 6,25 / 3,6 PFA = ft x PN * in accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2	.

NOTE
Disponibile a richiesta portagomma con ghiera filettata 5362

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it