PLASSON®

SCHEDA TECNICA

14140 - TI 90 FILETTATO FEMMINA



Prodotto	dxRpxd	H	A	E	l	l2	PN	peso (kg)
141400016005	16x½"x16	124	30	39	51	19	10	0,066
141400016007	16x¾"x16	122	30	39	50	19	10	0,059
141400020005	20x½"x20	113	43	42	44	18	10	0,048
141400020007	20x¾"x20	113	45	42	44	19	10	0,050
141400025005	25x½"x25	123	45	50	48	18	10	0,071
141400025007	25x¾"x25	123	48	50	48	19	10	0,071
141400025010	25x1"x25	123	50	50	48	21	10	0,075
141400032005	32x½"x32	150	49	61	56	18	10	0,120
141400032007	32x¾"x32	150	52	61	56	19	10	0,118
141400032010	32x1"x32	150	55	61	56	21	10	0,123
141400040010	40x1"x40	173	63	73	62	21	10	0,188
141400040013	40x1¼"x40	173	67	73	62	25	10	0,207
141400040015	40x1½"x40	173	68	73	62	25	10	0,204
141400050015	50x1½"x50	200	73	89	72	25	10	0,323
141400050020	50x2"x50	200	79	89	72	30	10	0,348
141400063020	63x2"x63	239	86	106	82	30	10	0,522
841406075020	75x2"x75	366	110	132	135	30	10	1,496
841406110040	110x4"x110	511	140	181	198	52	6	4,073

RIFERIMENTI NORMATIVI	
UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua	UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione ECOFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per fluidi in pressione, irrigazione e giardinaggio

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

PLASSON®

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) e gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale (POM)
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione
FILETTATURE	Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1
Temperatura / Coefficiente ft 20°C / 1 30°C / 0,87 40°C / 0,74 PFA = ft x PN	.

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it