


5065 - NIPPLO RIDOTTO





Prodotto	RxR1	Н	I	E	11	PN	peso (kg)
050605007005	3/4"X1/2"	47	17	36	16	10	0,010
050605010005	1"x½"	49	19	36	16	10	0,017
050605010007	1"x¾"	50	19	46	17	10	0,018
050605013005	11/4"x1/2"	53	21	46	16	6	0,028
050605013007	11/4"x3/4"	54	21	46	17	6	0,029
050605013010	1¼"x1"	56	21	50	19	6	0,031
050605015005	1½"x½"	54	21	50	16	6	0,034
050605015007	1½"x¾"	55	21	50	17	6	0,034
050605015010	1½"x1"	57	21	50	19	6	0,036
050605015013	1½"x1¼"	59	21	50	21	6	0,039
050605020005	2"x½"	58	25	63	16	6	0,051
050605020007	2"x¾"	59	25	63	17	6	0,052
050605020010	2"x1"	61	25	63	19	6	0,053
050605020013	2"x11/4"	63	25	63	21	6	0,057
050605020015	2"x1½"	63	25	63	21	6	0,058

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 10226 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE				
CAMPO D'IMPIEGO	Le prese a staffa ed i raccordi filettati PLASSON sono destinati ad essere utilizzati su tubi in polietilene per il convogliamento di fluidi in pressione, in particolare acqua, per qualsiasi uso, fino a PN16 (se non diversamente indicato). Possono essere impiegati anche per linee non in pressione. Le prese a staffa e i raccordi filettati non possono essere utilizzati con fluidi caldi			
MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)			
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100			

1/1



		CARATTERISTI	CHE TECNICHE		
PRESCRIZIONI SANITARIE			Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare		
FILETTATURE			Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)		
TEMPERATURE DI ESERCIZIO	DEL FLUIDO		da 0° a 40°C		
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL	FLUIDO		La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1		
Temperatura	Coefficiente ft				
20°C	1				
30°C	0,87				
40°C	0,74	PFA = ft x PN			