PLASSON®

SCHEDA TECNICA

12010.- MANICOTTO





Prodotto	d	E	H	l	peso (kg)
120100050	50	89	146	74	0,245

RIFERIMENTI NORMATIVI
DIN 8076 foglio 3 - Pressure pipelines made from thermoplastics materials - Part 3: Plastic joints for PE pipes; general quality requirements, testing

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	Installazione di tubazioni interrate a protezione di cavi elettrici e per telecomunicazioni
MAERIALI	CORPO: Polipropilene trasparente GUARNIZIONI: Gomma nitrilica NBR GHIERA: Polipropilene arancione ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale
RESISTENZA IDRAULICA	Aria compressa a 16 bar per 2 ore a 23°C
RESISTENZA ALLO SFILAMENTO	Conforme a DIN 8076 Foglio 3

I 4 PLUS DEI RACCORDI PLASSCOM	
Corpo trasparente: permette di controllare il corretto inserimento del tubo nel raccordo e il passaggio dei cavi	Ghiera arancione: immediata individuazione del cavidotto
Installazione facile e veloce	La gamma comprende diversi pezzi speciali disponibili a richiesta (valvola per l'introduzione/fuoriuscita di aria compressa e tappi di fine linea)

NOTE
Disponibili a richiesta Ø 32 e 40

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

1/1