
PLASSON®

1061 - VALVOLA NON RITORNO FILET. FEMM.





SCHEDA TECNICA

Prodotto	Rp	DN	H	K	F	I	Z	PN	peso (kg)
1061003	3/8"	10	71	45	23	12	47	16	0,095
1061005	½"	15	75	45	23	16	45	16	0,105
1061007	¾"	20	89	55	29	17	57	16	0,204
1061010	1"	25	102	66	37	20	64	16	0,284
1061013	1¼"	32	120	96	54	23	98	16	0,681
1061015	1½"	40	142	80	44	23	76	16	0,479
1061020	2"	50	169	118	65	27	117	16	1,439
1041025	2½"	65	215	139	108	32	137	10	2,200
1041030	3"	80	250	165	125	35	148	10	3,100
1041040	4"	100	295	207	148	42	173	10	5,900

RIFERIMENTI NORMATIVI	
UNI EN ISO 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)	UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato PVC-U250 SFERA/OTTURATORE: policloruro di vinile non plastificato PVC-U250 GUARNIZIONI E O-RING: gomma copolimero etilene propilene (EPDM) MOLLA: acciaio Inox AISI 316
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U. Attacchi filettati: materiali plastici
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. n° 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

PLASSON®

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione
FILETTATURE	Tutte le filettature designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto)
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella
T esercizio | 10° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | 40° - 45° PFA* bar | 16 | 14,4 | 12,8 | 11,2 | 10 PFA* bar | 10 | 9 | 8 | 7 | 6,25 PFA* bar | 6 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 PFA = ft x PN * in accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2	.

NOTE	
Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm2, ove non diversamente indicato	Può essere utilizzata in posizione orizzontale o verticale
Pressione minima di apertura valvola = 0,05 Bar	Disponibile a richiesta con guarnizione FPM e molla ricoperta con PTFE 1091

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it