


## 5048.- VALV. NON RIT. CLAPET INCOL.FEMM.





Prodotto	d	DN	Н	I	Z	PN	peso (kg)
050408032	32	25	85	23	39	10	0,100
050408040	40	32	101	27	47	10	0,152
050408050	50	40	123	32	59	10	0,300
050408063	63	50	149	38	73	10	0,550

## RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1452 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

CARATTE	DIOTICLIE TECNIOLIE		
CARATTERISTICHE TECNICHE			
MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) SFERAOTTURATORE: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) GUARNIZIONI E O-RING: gomma copolimero etilene propilene (EPDM) MOLLA: acciaio Inox AISI 316 (o in versione ricoperta PTFE dove indicato)		
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452		
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U. Attacchi filettati: materiali plastici		
PRESCRZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. nº 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano		
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra)  Convogliamento di fluidi non in pressione		
TEPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C		
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella		



CARATTERISTICHE TECNICHE						
Tesercizio	10° - 25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°	
PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10	
PFA* bar	10	9	8	7	6,25	
DEAT har	- 6	6.4	40	4.3	2.6	

PFA = ft x PN

<sup>\*</sup> in accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2

NOTE		
Contro-preswsione minima di chiusura=0,2 bar Utilizzabile anche per acque bianche e nere	Può essere utilizzata in posizione orizzontale	