


5020 - RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA/FEMMINA



Prodotto	dxd1xd2	H	E	L	I	I1	peso (kg)
050200025016	25x20x16	39	22	16	16	14	0,010
050200025020	25x20x20	42	25	16	16	16	0,010
050200032020	32x25x20	43	27	19	19	16	0,018
050200032025	32x25x25	50	31	19	19	19	0,020
050200040016	40x32x16	50	22	22	22	14	0,023
050200040020	40x32x20	52	26	22	22	16	0,026
050200040025	40x32x25	54	32	22	22	19	0,030
050200040032	40x32x32	57	39	22	22	22	0,035
050200050020	50x40x20	61	27	26	26	16	0,050
050200050025	50x40x25	62	33	26	26	19	0,050
050200050032	50x40x32	65	40	26	26	22	0,055
050200050040	50x40x40	69	49	26	26	26	0,065
050200063025	63x50x25	72	32	31	31	19	0,088
050200063032	63x50x32	76	40	31	31	22	0,093
050200063040	63x50x40	79	49	31	31	26	0,100
050200063050	63x50x50	85	61	31	31	31	0,125
050200075032	75x63x32	86	40	38	38	22	0,120
050200075040	75x63x40	87	49	38	38	26	0,130
050200075050	75x63x50	92	61	38	38	31	0,150
050200075063	75x63x63	100	74	38	38	38	0,163
050200090040	90x75x40	99	49	44	44	26	0,225
050200090050	90x75x50	103	62	44	44	31	0,228
050200090063	90x75x63	111	73	44	44	38	0,225
050200090075	90x75x75	117	89	44	44	44	0,290
050200110050	110x90x50	117	61	51	51	31	0,410
050200110063	110x90x63	125	76	51	51	38	0,441
050200110075	110x90x75	133	90	51	51	44	0,490
050200110090	110x90x90	138	106	51	51	51	0,545
050200125063	125x110x63	121	78	61	61	38	0,460
050200125075	125x110x75	125	90	61	61	44	0,460
050200125090	125x110x90	126	105	61	61	51	0,465
050200125110	125x110x110	127	123	61	61	61	0,440

Prodotto	dxd1xd2	H	E	L	I	I1	peso (kg)
050200140110	140x125x110	149	130	76	69	61	0,645
050200160110	160x140x110	157	130	76	76	61	0,825
050200160125	160x140x125	160	145	76	76	69	0,890
050200225160	225x200x160 **	230	185	106	106	86	2,100

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) PVC-U250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm2, ove non diversamente indicato																								
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452																								
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U																								
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. n° 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano																								
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione																								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C																								
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella																								
<table><tr><td>T esercizio</td><td>10° - 25°</td><td>25° - 30°</td><td>30° - 35°</td><td>35° - 40°</td><td>40° - 45°</td></tr><tr><td>PFA* bar</td><td>16</td><td>14,4</td><td>12,8</td><td>11,2</td><td>10</td></tr><tr><td>PFA* bar</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6,25</td></tr><tr><td>PFA* bar</td><td>6</td><td>5,4</td><td>4,8</td><td>4,2</td><td>3,6</td></tr></table> PFA = ft x PN * in accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2		T esercizio	10° - 25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°	PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10	PFA* bar	10	9	8	7	6,25	PFA* bar	6	5,4	4,8	4,2	3,6
T esercizio	10° - 25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°																				
PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10																				
PFA* bar	10	9	8	7	6,25																				
PFA* bar	6	5,4	4,8	4,2	3,6																				

NOTE

* Articolo in PVC-U - Dimensioni fino al Ø 250x200 disponibili a richiesta - PN16 **PN10

Diametro 140x125x75-90 = maschio x femmina x femmina - maschio