


5140 - TI 90 RIDOTTO



Prodotto	dx dx1 dx	H	H1	E1	E	I	I1	z	z1	peso (kg)
051400032020	32X20X32	78	64	33	41	22	16	17	18	0,069
051400040025	40X25X40	99	66	33	50	26	19	24	22	0,114
051400050025	50X25X50	118	77	33	61	31	19	28	23	0,180
051400050032	50X32X50	118	80	41	61	31	22	28	23	0,180
051400063032	63X32X63	144	95	31	77	38	31	34	34	0,335
051400063050	63X50X63	144	104	61	77	38	31	34	34	0,350
051400075032	75X32X75	171	146	90	124	38	22	47	62	0,531
051400075050	75X50X75	167	137	90	106	44	31	39	53	0,563
051400075063	75X63X75	167	130	90	92	44	38	39	46	0,574
051400090063	90X63X90	200	160	110	122	51	38	49	61	0,940
051400110050	110x50x110	237	158	60	130	51	31	28	62	2,102
051400110090	110X90X110	237	187	131	136	61	51	57	68	1,316
051400125075	125X75X125	277	220	148	176	69	44	69	88	1,748
051400140090	140X90X140	295	241	163	190	76	51	71	95	2,498
051400140125	140X125X140	295	223	163	154	76	69	71	77	2,640
051400160110	160X110X160	334	271	180	210	86	61	81	105	3,840
051400200160	200X160X200	408	326	223	240	106	86	98	120	6,936

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) PVC-U250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm ² , ove non diversamente indicato
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U																								
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. n° 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano																								
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione																								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C																								
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>T esercizio</th> <th>10° - 25°</th> <th>25° - 30°</th> <th>30° - 35°</th> <th>35° - 40°</th> <th>40° - 45°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PFA* bar</td> <td>16</td> <td>14,4</td> <td>12,8</td> <td>11,2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>PFA* bar</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>PFA* bar</td> <td>6</td> <td>5,4</td> <td>4,8</td> <td>4,2</td> <td>3,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>PFA = ft x PN * in accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2</p>	T esercizio	10° - 25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°	PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10	PFA* bar	10	9	8	7	6,25	PFA* bar	6	5,4	4,8	4,2	3,6	
T esercizio	10° - 25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°																				
PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10																				
PFA* bar	10	9	8	7	6,25																				
PFA* bar	6	5,4	4,8	4,2	3,6																				

NOTE

Altre dimensioni disponibili a richiesta	Diametro 63x20x63 e dal Ø 75x32x75 articolo in PVC-U - PN16 - Ø 200-225-250 PN10 - Ø 280-315 PN6
--	--