


5361 - PORTAGOMMA FILETTATO





Prodotto	Rxd	Н	С	Lt	В	PN	peso (kg)
053601012004	1⁄4"x12	49	16	11	12	16	0,006
053601016003	3/8"x16	58	22	13	12	16	0,012
053601020005	½"x20	64	23	16	12	16	0,018
053601025007	³¼"x25	72	30	17	12	16	0,034
053601030010	1"x30	84	36	19	16	16	0,043
053601040013	1¼"x40	91	46	22	16	16	0,070
053601050015	1½"x50	94	50	22	16	16	0,100
053601060020	2"x60	118	65	26	12	16	0,163
053601060025	2½"x80	110	80	29	20	16	0,255

RIFERIMENTI NORMATIVI				
UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)	UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto			

CARATTERISTICHE TECNICHE				
MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato)			
	PVC-U250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm2, ove non diversamente indicato			
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452			
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U. Attacchi filettati: materiali plastici			
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. nº 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano			
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione			
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C			



	CARATTERISTICHE TECNICHE					
PRESSIONI D)I ESERCIZ	IO DEL FLU	IIDO			La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella
T esercizio	10°-25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°	
PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10	
PFA* bar	10	9	8	7	6,25	
PFA* bar	6	5,4	4,8	4,2	3,6	
PFA = ft x PN * in accordo co	n UNI EN 805	- fattore di rid	uzione in acco	rdo con UNI E	N ISO 1452-2	

	NOTE
Disponibile a richiesta portagomma con ghiera filettata 5362	