


## 46067 - GOMITO 45 SDR17



Prodotto	d	z	le	e	SDR	MOP	PN	peso (kg)
460607090	90	105	80	5,4	17	3	10	0,320
460607110	110	122	90	6,6	17	3	10	0,490
460607125	125	135	95	7,4	17	3	10	0,800
460607140	140	164	120	8,5	17	3	10	1,100
460607160	160	185	138	9,5	17	3	10	1,800
460607180	180	190	138	10,7	17	3	10	2,355
460607200	200	205	149	11,9	17	3	10	2,300
460607225	225	210	150	13,4	17	3	10	4,100
460607250	250	220	130	14,8	17	3	10	5,830
460607280	280	230	140	16,6	17	3	10	8,100
460607315	315	250	150	18,7	17	3	10	11,745

### RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 12201-1-3-4-5 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE)

UNI EN 1555-1-3-4-5 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE)

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	Polietilene nero PE100RC
SALDABILITA'	I raccordi Testa/Testa possono essere saldati con tubi e raccordi elettrosaldabili aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,3 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2005)
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PE80, PE100, PE100RC, PEX
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C

1/1

**CARATTERISTICHE TECNICHE****PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO**

La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40° C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1

Temperatura	Coefficiente ft
20°C	1
30°C	0,87
40°C	0,74

PFA = ft x PN

Tabella riassuntiva della correlazione tra PN, MOP e SDR:

PE 100	PN	MOP	SDR
in bar	25	9	7,4
	16	5	11
	10	3	17

**NOTE**

Adatto per impianti antincendio in accordo alla norma UNI 10779