


49380S - PRESA MANOMETRICA



Prodotto	dxRp	L	B	SDR	PN	H	peso (kg)
493803400005	110-400x1/2"	103	85	7,4÷11 *	16	35	0,120
493803400007	110-400x3/4"	103	85	7,4÷11 *	16	38	0,120
493803400010	110-400x1"	103	85	7,4÷11 *	16	38	0,120
493803900005	450-1200x1/2"	103	85	7,4÷26	16	35	0,120
493803900007	450-1200x3/4"	103	85	7,4÷26	16	38	0,120
493803900010	450-1200x1"	103	85	7,4÷26	16	38	0,120

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 12201 - 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN 1555 - 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	Corpo: polietilene nero - PE100 Inserto metallico: ottone CW614N
SALDABILITÀ	Con tubi aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,4 gr/10min (MFI a 190°C/5kgf UNI EN ISO 1133.2012)
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PE80, PE100, PE100RC, PEX
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40° C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura	Coefficiente ft
20°C	1
30°C	0,87
40°C	0,74

PFA = ft x PN

Tabella riassuntiva della correlazione tra PN, MOP e SDR:

PE 100	PN	MOP	SDR
in bar			
	25	9	7,4
	16	5	11
	10	3	17

INFORMAZIONI PER LA SALDATURA

Terminali raccordi Ø 4,0 mm
 Bar-code saldatura modello Interleaved 2/5 (ISO 13950)
 Tensione di saldatura 40 volt nominali, se non diversamente indicato
 Bar-code rintracciabilità modello ISO 12176-4 24 DIGIT

NOTE

SDR indica la saldabilità

*Saldabilità tubi PE per diametri 110-400 mm:
 da 110mm a 225mm saldabile su tubo SDR 7,4 ÷ SDR 11
 da 250mm a 280mm saldabile su tubo SDR 7,4 ÷ SDR 17,6
 da 315mm a 355mm saldabile su tubo SDR 7,4 ÷ SDR 21
 400mm saldabile su tubo SDR 7,4 ÷ SDR 26

Testati per il trasporto di idrogeno al 100%

Ideale per misuratori di pressione

Saldabile con saldatrici polivalenti e con apposito kit di installazione
 (disponibile a noleggio)

Disponibile a richiesta versione filettata in acciaio INOX

La saldatura della sella deve essere effettuata con l'apposito posizionatore PLASSON, rispettando la procedura di installazione fornita dal produttore

.