

MANICOTTI GRANDE DIAMETRO

- **Soluzione ideale** in caso di trincee strette e siti difficilmente raggiungibili
- **Design nuovi e innovativi** per semplificare la procedura di saldatura
- Progettati in modo da permettere al raccordo di **funzionare con tensione fissa**
- **Non necessitano della correzione del tempo di saldatura** in funzione della temperatura ambiente
- **Garantiscono una saldatura perfetta** ad una temperatura ambiente compresa tra -10°C e $+45^{\circ}\text{C}$ **senza bisogno di preriscaldamento**



CINGHIE

- Impediscono la dilatazione del materiale durante la saldatura (effetto di contenimento della pressione di fusione)
- Innovative, di tessuto isolante, integrate sul corpo del raccordo
- Ottimizzano il trasferimento dell'energia di fusione tra tubo e raccordo
- Possono essere rimosse al termine del ciclo di saldatura, ovvero al completo raffreddamento del giunto

SALDATURA BIFILARE

Due circuiti di saldatura separati che possono essere alimentati in modo indipendente permettendo un'ampia flessibilità di installazione

GEOMETRIA DEL PRODOTTO


- Il profilo del raccordo è progettato per rinforzare le zone maggiormente stressate durante il processo di saldatura
- Spessore alle estremità studiato per garantire l'indefornabilità durante l'inserimento del tubo
- Ampie zone calde e fredde per assicurare elevati coefficienti di sicurezza nella realizzazione della giunzione saldata

INDICATORE DI FUSIONE

- Situato al centro della fibbia presente sulla cinghia
- Il design a forma conica impedisce la fuoriuscita del materiale fuso

SPIRE INCORPORATE

- Evitano danni meccanici durante l'inserimento del tubo nel raccordo.
- Ottimizzano il trasferimento del calore durante la saldatura



MANICOTTI GRANDE DIAMETRO

49010

MANICOTTO



ARTICOLO	d	CINGHIE	SALDATURA	SDR	PN	MOP
490103400	400	NO	MONOFILARE	7,4÷26	16	5
490103450	450	SI	BIFILARE	7,4÷21	16	5
490103500	500	SI	BIFILARE	7,4÷21	16	5
490103560	560	SI	BIFILARE	7,4÷33	16	5
490103630N	630	SI	BIFILARE	7,4÷33	16	5
490103710	710	SI	BIFILARE	7,4÷26	16	5
490103800	800	SI	BIFILARE	7,4÷21	16	5
490103900N	900	SI	BIFILARE	11÷21	16	5
4901031000	1000	SI	BIFILARE	11÷21	16	5

ø 400÷800 Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre
 ø 900÷1000 per l'installazione contattare l'Ufficio Tecnico
 (0143 609930 o tecnico@plasson.it)

46010

MANICOTTO LIGHTFIT



ARTICOLO	d	CINGHIE	SALDATURA	SDR	PN	MOP
460104400	400	NO	MONOFILARE	11÷41	10	3
460103450	450	NO	BIFILARE	11÷41	10	3
460103500	500	NO	BIFILARE	11÷33	10	3
460103560N	560	SI	BIFILARE	11÷41	10	3
460103630N	630	SI	BIFILARE	11÷33	10	3
460103710N	710	SI	BIFILARE	11÷33	10	3
460103800N	800	SI	BIFILARE	11÷41	10	3
460103900N	900	SI	BIFILARE	11÷41	10	3
4601031000	1000	SI	BIFILARE	17÷41	10	3
4601031200	1200	SI	BIFILARE	11÷41	10	3

ø 450÷900 Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre
 ø 1000÷1200 per l'installazione contattare l'Ufficio Tecnico
 (0143 609930 o tecnico@plasson.it)

Per la corretta installazione dei Manicotti per Grandi Diametri (≥ 400 mm) è necessario l'utilizzo di attrezzature adeguate secondo quanto previsto dalla norma UNI 10521. Tali attrezzature sono disponibili sia per l'acquisto che per il noleggio. Per informazioni contattare il Servizio Clienti al n. 0143 609920

Azienda certificata:



Certificato n° 21939-A

SEGUICI SU

