

GOMITI ORIENTABILI

- I gomiti orientabili sono **la soluzione PLASSON** per i problemi di disassamento e/o disallineamento delle tubazioni nello scavo in cantiere.
- Permettono la saldatura di tubi con una angolazione di $\pm 12^\circ$ (quindi 24° totali), la giunzione di tubazioni **con curva non definita**, il collegamento di tubazioni a valvole, pompe o altri dispositivi **non perfettamente allineati**.
- **Riduce lo stress** su giunzioni, flange ed altri raccordi.



TUBO DISASSATO



4947D

TUBO DISALLINEATO



4947C



GOMITI ORIENTABILI

4947C

GOMITO ORIENTABILE

angolo 0° ÷ 24°



ARTICOLO	d	SDR	PN	MOP
4947C4090	90	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4110	110	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4125	125	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4160	160	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4180	180	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4200	200	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4225	225	7,4 ÷ 17	16	5
4947C4250	250	7,4 ÷ 17	16	5

4947D

GOMITO ORIENTABILE DI PASSAGGIO

angolo 0° ÷ 12°



ARTICOLO	dxd ₁	SDR	PN	MOP
4947D4090	90 x 90	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4110	110 x 110	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4125	125 x 125	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4160	160 x 160	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4180	180 x 180	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4200	200 x 200	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4225	225 x 225	7,4 ÷ 17	16	5
4947D4250	250 x 250	7,4 ÷ 17	16	5

cod. 26.03.107

Azienda certificata:



Certificato n° 21939-A

SEGUICI SU

