

Scheda tecnica

Raschiatore rotazionale

per tubi in PE/PP

20-63 mm / 3/4-2" IPS / 3/4-2" CTS

20-125 mm / 2-8" IPS / 3-4" DIPS



Campo di impiego

Il Raschiatore rotazionale è destinato esclusivamente alla rimozione dello strato di ossido su tubi in polietilene (PE) come preparazione per la saldatura ad elettrofusione (EF). Inoltre è approvato per l'uso su tubi in polipropilene (PP) e polietilene reticolato (PE-X).

Il Raschiatore rotazionale può essere utilizzato per raschiare le estremità dei tubi (per raccordi a saldare) e per raschiare la parte di tubo destinata alla saldatura di collari o selle. Utilizzando un'estensione opzionale è anche possibile raschiare selle e raccordi a codolo corto nelle dimensioni 32-63 mm.

Dotazione

		Raschiatore rotazionale 20-63 mm	Raschiatore rotazionale 20-125 mm
Codice		4_4200_001	4_4200_031
Manuale d'uso	1 ×	M01	
Chiave esagonale SW4/SW2.5	1 ×	1_2904_003	
Lama di ricambio	1 ×	2_4201_004	
Valigetta di plastica	1 ×	1_2800_007/2	

Caratteristiche tecniche

		Raschiatore rotazionale 20-63 mm	Raschiatore rotazionale 20-125 mm
Caratteristiche generali			
Codice		4_4200_001	4_4200_031
Per tubi di dimensione	[mm]	20 (min. SDR11) fino a 63 (max. SDR17.6)	20 (min. SDR11) fino a 125 (max. SDR17.6)
Per tubi di dimensione	[IPS]	3/4 a 2	3/4 a 4
Per tubi di dimensione	[DIPS]	-	3 a +4
Per tubi di dimensione	[CTS]	3/4 a 2	3/4 a 2
Idoneo per tubi in		PE, PE-HD, PE-X, PP	
Profondità di raschiatura	[mm]	0.2 (0.15 a 0.25)	
Dimensioni, pesi e imballo			
Dimensioni del prodotto LxPxA	[mm]	190×100×70	260×60×170
Peso del prodotto	[kg]	0.8	1.1
Dimensioni dell'imballo LxPxA	[mm]	275×230×85	
Materiale dell'imballo		Plastica	
Tipo di imballo		Valigetta	
Peso dell'imballo	[kg]	0.5	
Peso complessivo	[kg]	1.3	1.6

Le informazioni tecniche fornite sono valide per la configurazione standard dell'attrezzatura. Alcune caratteristiche del prodotto potrebbero essere diverse in funzione della configurazione ordinata.