

Scheda tecnica

Raschiatore Rotazionale RAS

Per tubi in PE/PP

250-450 mm / 10-18" IPS / 10-16" DIPS
Opzionalmente estensibile a 500-800 mm

250-800 mm / 10-30" IPS / 10-24" DIPS
Opzionalmente estensibile a 900-1000 mm

250-1000 mm / 10-36" IPS / 10-36" DIPS



Campo di impiego

Il Raschiatore Rotazionale RAS è destinato esclusivamente alla rimozione dello strato di ossido su tubi in polietilene (PE) come preparazione per il processo di saldatura per elettrofusione (EF). E' inoltre omologato per l'utilizzo su tubi in polipropilene (PP) e in polietilene reticolato (PE-X).

Il Raschiatore Rotazionale RAS può essere utilizzato sia per raschiare le estremità dei tubi (per l'installazione di raccordi per EF), sia per raschiare le superfici delle tubazioni destinate alla saldatura di collari o selle.

Dotazione

	Raschiatore Rotazionale RAS 250-450 mm	Estensione 500-800 mm per Raschiatore Rotazionale RAS 250-450 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 250-800 mm	Estensione 900-1000 mm per Raschiatore Rotazionale RAS 250-800 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 250-1000 mm			
Codice	4_4200_007	4_4200_008	4_4200_009	4_4200_010	4_4200_029			
Manuale d'uso	IT271 M76							
Lama di ricambio	1 ×	2_4201_003	1 ×	2_4201_003	1 ×	2_4201_003		
Chiave esagonale	1 ×	1_2904_003	1 ×	1_2904_003	1 ×	1_2904_003		
Valigetta di plastica	1 ×	1_2800_013	1 ×	1_2800_013	1 ×	1_2800_013		
Cassetta degli attrezzi in plastica con rivestimento in schiuma		1 ×	1_2800_007		1 ×	1_2800_007		
Carrello a rulli con pezzo di collegamento 55 mm	4 ×	2_4200_001/3		4 ×	2_4200_001/3	6 ×	2_4200_001/3	
Carrello a rulli con pezzo di collegamento 85 mm	2 ×	2_4200_001/2	1 ×	2_4200_001/2	4 ×	2_4200_001/2	5 ×	2_4200_001/2
Chiave esagonale (lungo)	1 ×	1_2904_004		1 ×	1_2904_004		1 ×	1_2904_004
Unità di misurazione e raschiatura	1 ×	2_4200_011		1 ×	2_4200_011		1 ×	2_4200_011

Scheda tecnica

	Raschiatore Rotazionale RAS 250-450 mm	Estensione 500-800 mm per Raschiatore Rotazionale RAS 250-450 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 250-800 mm	Estensione 900-1000 mm per Raschiatore Rotazionale RAS 250-800 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 250-1000 mm
Caratteristiche generali					
Per tubi di dimensione	[mm]	250-450	500-800	250-800	900-1000
Per tubi di dimensione	[IPS]	10-18	20-30	10-30	32-36
Per tubi di dimensione	[DIPS]	10-16	18-24	10-24	30-36
Codice		4_4200_007	4_4200_008	4_4200_009	4_4200_029
Idoneo per tubi in		PE, PE-HD, PE-X, PP			
Profondità di raschiatura	[mm]	0,3 (0,25 a 0,35)			
Dimensioni, pesi e imballo					
Dimensioni del prodotto L×P×A	[mm]	Depending on pipe dimension×100×85	Depending on pipe dimension×100×85	Depending on pipe dimension×100×85	Depending on pipe dimension×100×85
Peso del prodotto	[kg]	4.8	1	6.1	1.5
Dimensioni dell'imballo L×P×A	[mm]	570×480×145	320×180×135	570×480×145	320×180×135
Materiale dell'imballo		Plastica			
Tipo di imballo		Valigetta			
Peso dell'imballo	[kg]	3.5	0,5	3.5	0,5
Peso complessivo	[kg]	8.3	1.5	9.6	2
					3.5
					11

Le informazioni tecniche fornite sono valide per la configurazione standard dell'attrezzatura. Alcune caratteristiche del prodotto potrebbero essere diverse in funzione della configurazione ordinata.