

Scheda tecnica

Raschiatore Rotazionale RAS

Per tubi in PE/PE-X

800-1200 mm / 32-48" IPS / 30-42" DIPS

Estensione opzionale a 1400 mm / 54" IPS / 48" DIPS

Estensione opzionale a 1600 mm / 63" IPS / 60" DIPS



Campo di impiego

Il Raschiatore Rotazionale RAS è destinato esclusivamente alla rimozione dello strato di ossido su tubi in polietilene (PE) come preparazione per il processo di saldatura per elettrofusione (EF). E' inoltre omologato per l'utilizzo su tubi in polipropilene (PP) e in polietilene reticolato (PE-X).

Il Raschiatore Rotazionale RAS può essere utilizzato sia per raschiare le estremità dei tubi (per l'installazione di raccordi per EF), sia per raschiare le superfici delle tubazioni destinate alla saldatura di collari o selle.

Dotazione

	Raschiatore Rotazionale RAS 800-1200 mm	Estensione 1400 mm per Raschiatore Rotazionale 800-1200 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 800-1400 mm	Estensione 1200-1600 mm per Raschiatore Rotazionale 800- 1200 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 800-1600 mm
Codice	4_4200_012	4_4200_012/2	4_4200_012/1	4_4200_012/3	4_4200_012/4
Manuale d'uso	M86 IT272				
Piano di montaggio	1 x		1 x		1 x
Unità di tensionamento e raschiatura	1 x	2_4200_011	1 x		1 x
Pezzo di collegamento 150 mm	7 x	2_2400_005/2	1 x	2_2400_005/2	8 x
Pezzo di collegamento 200 mm	5 x	2_2400_006			5 x
Pezzo di collegamento 250 mm			1 x	2_2400_008/1	1 x
Carro a rulli 200 mm	7 x	2_4200_001/1	2 x	2_4200_001/1	10 x
Chiave esagonale SW4/SW2.5	1 x	1_2904_003			1 x
Chiave esagonale SW2.5 (lunga)	1 x	2_2904_004			1 x
Lama di ricambio M03, larga	1 x	2_4201_003			1 x
Valigetta di plastica	1 x	1_2800_035	1 x	1_2800_012	1 x

Le informazioni tecniche fornite sono valide per la configurazione standard dell'attrezzatura. Alcune caratteristiche del prodotto potrebbero essere diverse in funzione della configurazione ordinata.

Caratteristiche tecniche

		Raschiatore Rotazionale RAS 800-1200 mm	Estensione 1400 mm per Raschiatore Rotazionale 800-1200 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 800-1400 mm	Estensione 1400-1600 mm per Raschiatore Rotazionale 800- 1200 mm	Raschiatore Rotazionale RAS 800-1600 mm
Generali						
Per tubi di dimensione	[mm]	800- 1200	1400	800-1400	1200-1600	800-1600
Per tubi di dimensione	IPS	32-48	54	32-54	48-63	32-63
Per tubi di dimensione	DIPS	30-42	48	30-48	48-60	30-60
Codice		4_4200_012	4_4200_012/2	4_4200_012/1	4_4200_012/3	4_4200_012/4
Idoneo per tubi in		PE, PE-HD, PE-X				
Profondità di raschiatura	[mm]	0,3 (0,25 a 0,35)				
Dimensione, pesi e imballaggi						
Dimensioni del prodotto L x L x A	[mm]	Abhängig von Rohrdimension x100x85	Abhängig von Rohrdimension x100x85	Abhängig von Rohrdimension x100x85	Abhängig von Rohrdimension x100x85	Abhängig von Rohrdimension x100x85
Peso del prodotto	[kg]	9.5	1.6	10.5	2.1	11
Dimensioni dell'imballo L x L x A	[mm]	580x470x265	400x110x290	580x470x265	400x110x290	580x470x265
Materiale dell'imballo		Plastica				
Tipo di imballo		Valigetta				
Peso dell'imballo	[kg]	5	0.8	5	0.8	5
Peso di trasporto	[kg]	14.5	2.5	15.5	3	16

Le informazioni tecniche fornite sono valide per la configurazione standard dell'attrezzatura. Alcune caratteristiche del prodotto potrebbero essere diverse in funzione della configurazione ordinata.